



Starlett


Starlett 330 Compact - 3,30 x 1,95 m




Starlett 370 CE - 3,70 x 1,95 m




Starlett 370 LI - 3,70 x 1,95 m




Starlett 380 CP - 4,00 x 1,95 m




Starlett 390 CP - 4,00 x 1,95 m



Starlett 400 CP - 4,20 x 2,15 m



Starlett 420 CE - 4,20 x 1,95 m



S* : de série, «O» : en option, «-» : non prévu		330 Compact	370 CE	370 LI	380 CP	390 CP	400 CP	420 CE	420 CP	440 CP	450 LI	450 CP	470 FE	490 FE	490 PE Kids	525 FE
DIMENSIONS ET POIDS																
Nombre de places	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	6	6	7	6
Longueur hors tout avec l'antélog (m)	5,00	5,40	5,40	5,70	5,70	5,90	5,90	5,90	5,90	6,20	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70	6,90
Longueur hors tout avec l'antélog (m)	3,93	4,33	4,33	4,63	4,63	4,83	4,83	4,83	4,83	5,13	5,33	5,33	5,33	5,63	5,63	5,83
Longueur extérieure crossseil (m)	3,30	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20	4,20	4,20	4,50	4,70	4,70	4,70	5,00	5,00	5,20
Longueur intérieure (m)	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95	2,58/1,95
Hauteur hors tout (m) / Hauteur intérieure	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,30	2,30	2,10	2,10	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,48
Longueur hors tout (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,15	2,15	1,95	1,95	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,33
Largeur intérieure (m)	600	746	791	761	756	881	836	836	776	946	936	976	941	1023	1041	1076
Poids à vide (kg)	697	763	808	778	773	898	853	793	793	963	953	993	958	1040	1058	1093
Poids à vide en ordre de marche (kg) +/- 5% *	750/850/1000	850/950	950/1000	900/1000	890/990	990/1100	990/1100	990/1100	990/1000	1100/1230	1060/1300	1100/1300	1070/1150	1150/1250	1200/1300	1250/1400
PMAC (kg)	0/100/250	10/110	85/135	52/152	37/137	10/120	55/165	25/125	52/182	30/270	20/220	5/85	0/110	22/122	45/195	
Poids disponible pour options usine (kg)	-	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1390 kg)	-	-	0 (1390 kg)	0 (1600 kg)	0 (1700 kg)	0 (1700 kg)
Augmentation technique PMAC	-	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1300 kg)	0 (1390 kg)	-	-	0 (1390 kg)	0 (1600 kg)	0 (1700 kg)	0 (1700 kg)
Developpé courant (m) +/- 5%	7,77	8,17	8,17	8,47	8,47	8,67	8,67	8,67	8,67	8,97	9,17	9,17	9,17	9,47	9,47	9,67
CHASSIS/GRASSERIE																
Amortisseurs (3 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortisseurs ABS (1300 et 3004 = 3 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules renforcés à l'avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Véhicules renforcés à l'arrière	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enjoliveurs de roues	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Jantes aluminium avec roue de secours acier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éclairage d'avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bâtes ouvrantes	4	6	4	5	5	6	6	6	4	6	5	5	6	6	5	6
Bâtes ouvrant (5 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bordure pare-chocs AR en ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bordure pare-chocs AR en ABS avec signalisation intégrée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Coffre avant intégré en ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Roue de secours coffre avant (16 kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Habillage linon (2 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portillon extérieur intérieur (75 x 30 cm) (2 kg)	0	0 + soule (100 x 64cm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 + soule (100 x 64cm)	0 + soule (100 x 64cm)	0	0 + soule (100 x 64cm)
Tect anti-grêle	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatiseur Tectair (30 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0

* La masse en ordre de marche correspond au poids de la carrosserie comprenant les équipements de base, les réservoirs d'eau potable fixes remplis à 100%, ainsi que 100 % de la capacité de gaz autorisée.

IMPORTANT : Le montage d'options complémentaires à l'équipement de série du véhicule entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci.